



ژنراتورهای قابل حمل پر قدرت Emax



مدل	EMax200	EMax300	EMax600	EMax1600
توان خروجی	۲۰۰ وات	۳۰۰ وات	۶۰۰ وات	۱۶۰۰ وات
توان لحظه‌ای	۴۰۰ وات	۴۵۰ وات	۱۲۰۰ وات	۲۵۰۰ وات
ظرفیت باتری (وات ساعت)	۱۹۲ / ۲۳۰ / ۳۰۷	۲۳۰ / ۳۰۷	۳۸۴ / ۴۶۰ / ۵۷۶ / ۶۹۱	۱۱۵۲ / ۱۵۳۶
چرخه عمر	۳۵۰۰ (٪۸۵)	۳۵۰۰ (٪۸۵)	۳۵۰۰ (٪۸۵)	۳۵۰۰ (٪۸۵)
خروجی USB	۲ QC۳/۰۲: (۱۸ وات) حداکثر	۲ USB-A: (۱۲ وات) حداکثر	۰.۵ QC۳: ۲ (۱۸ وات) حداکثر	۲ USB-A: (۱۸ وات) حداکثر
ورودی/خروجی USB-C	PD و QC۳/۰۱: (۶۰ وات) حداکثر	PD و QC۳/۰۱: (۳۰ وات) حداکثر	PD و QC۳/۰۱: (۶۰ وات) حداکثر	PD و QC۳/۰۱: (۳۰ وات) حداکثر
خروجی DC	۲۱ DC۵۵*۲: (۱۲۰ وات) حداکثر	-	-	-
خروجی فن‌دکی	-	۱۲ ولت ۱۰ آمپر (۱۲۰ وات) حداکثر	۱۲ ولت ۱۰ آمپر (۱۲۰ وات) حداکثر	۱۲ ولت ۱۰ آمپر (۱۲۰ وات) حداکثر
خروجی AC	۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت (۵۰ هرتز) ۱۰۰ تا ۱۲۰ ولت (۵۰ / ۶۰ هرتز)	۲۲۰ ولت - ۲۴۰ ولت (۵۰ هرتز) ۱۰۰ ولت - ۱۲۰ ولت (۵۰ هرتز / ۶۰ هرتز)	۲۲۰ ولت - ۲۴۰ ولت (۵۰ هرتز) ۱۰۰ ولت - ۱۲۰ ولت (۵۰ هرتز / ۶۰ هرتز)	۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت (۵۰ هرتز) ۱۰۰ تا ۱۲۰ ولت (۵۰ / ۶۰ هرتز)
ورودی DC	۲۰ ولت ۳ آمپر، ۶۰ وات (۷۹۰۹)	۱۵ ولت ۴ آمپر، ۶۰ وات	۲۰ ولت ۶ آمپر، ۱۲۰ وات	۵۰۰ وات
شارژ خورشیدی / خودرو	۱۲ ولت تا ۲۹ ولت، ۴ آمپر حداکثر	۱۲ ولت - ۲۹ ولت، ۴ آمپر حداکثر	۱۲ ولت - ۲۹ ولت، ۶ آمپر حداکثر	۱۲ تا ۲۹ ولت ۸ آمپر حداکثر
وزن	۳.۱ / ۳.۶ / ۴ کیلوگرم	۳.۸۲ / ۴.۴ کیلوگرم	۵.۲ / ۷.۸ / ۶.۴ / ۷.۸ کیلوگرم	۱۶.۴ / ۱۸.۴ کیلوگرم
ابعاد	۲۴۲ × ۸۸ × ۲۰۵ میلی‌متر	۲۵۷ × ۱۶۰ × ۱۶۵ میلی‌متر	۲۹۸ × ۱۷۴ × ۱۹۳ میلی‌متر	۳۶۳ × ۲۳۴ × ۲۹۱ میلی‌متر

● شارژ کامل کمتر از دو ساعت

● هم قدرت موتور برق

● حمل آسان و ایمن

● برق 220 ولت

● قابلیت استفاده به عنوان UPS